

# CAPTATION AUDIO MICROPHONE & HP POUR PLAFOND - CMS801-BM-SUB

## DONNÉES TECHNIQUES

- Référence : CMS801-BM-SUB
- Le CMS 801 SUB BM est un subwoofer compact de 400 Watts qui complète toute la gamme des systèmes de moniteurs de plafond CMS.

Grâce à un puissant pilote LF à longue excursion de 8", le CMS 801 SUB BM certifié UL offre une extension dynamique des basses fréquences et un son de qualité supérieure pour les applications de renforcement de la musique et de la parole.

- Spécialement conçu avec un système de serrage à 5 voies à alignement automatique pour une installation rapide, simple et économique, le CMS 801 SUB BM est doté d'un boîtier arrière en acier zingué acoustiquement amélioré avec un connecteur de borne à vis de verrouillage amovible et une fonctionnalité de boucle.
- Un transformateur à faible perte d'insertion de 60 W avec une commutation de prise pratique sur le panneau avant, une grille en treillis d'acier à revêtement en poudre pouvant être peint avec protection contre la poussière, deux rails de support de tuile et un anneau en C sont tous inclus. Un anneau de plâtre (boue) est disponible séparément.
- HP 200 mm. Puissance 200W/8 Ω ou 15-25-6W/100 V.
- Bande passante 58Hz-150Hz.
- Sensibilité 92 dB/1 W/1 m.
- Filtre coupe haut 150Hz intégré.

