



PUS-V200C

4K Camera ePTZ Conferencing
AV & Education



Support
ajustable
30° verticalement

Microphone
intégré

Prise de son 360°
jusqu'à 8 mètres



FC CE RoHS ISO



Audio & Vidéo ePTZ Intégré

pour les salles de conférence, cours à distance ...

PUS-V200C est une caméra compacte, avec fonction audio et vidéo intégrée
Elle intègre un capteur d'image Exmor 4K 1/2.5" avec un grand angle et un objectif autofocus à 130° facile à utiliser

Prise en charge de la double interface : USB3.0 et HDMI

Sortie vidéo simultanée, la résolution maximale est de 4K 30FPS et la vidéo est de 1080P

Le format prend en charge le zoom numérique 4X, microphone haute fidélité intégré. Distance jusqu'à 8 mètres, pas besoin d'installer de pilote, compatible avec divers logiciel vidéo de production et de conférence
Efficace a faible éclairage, faible latence, qualité d'image clair et fonctions avancés de qualité vidéo.

Il peut être configuré avec un angle vertical de 30°

Support réglable à installer sur un moniteur de bureau, un PC portable, un écran ...



4K Ultra HD 2160P@30FPS

Large gamme d'applications

- Conférence
- Éducation
- Télémédecine
- Système judiciaire
- Recrutement à distance
- Application de diffusion en direct

Grand angle de vision

4K avec vision horizontale de 130 °, 4X 1080P à 60fps avec 68 ° HOV



Plug to Play Facile pour l'application AV

Prise en charge USB3.0, sortie vidéo simultanée HDMI

Voix Vidéo Source de courant
Fonction de communication

Apparence du Rubik's Cube

Une qualité plus stable et plus fiable

Support réglable avec un angle vertical de 30 °



■ PC Bureau ■ PC ordinateur portable ■ Tablette ■ Trépied

Haute qualité Entrée audio haute fidélité


Prise de son de 360° = 8 mètres
de distance

Contrôle automatique du gain
Annulation de l'écho profond
Suppression dynamique du bruit

Compatibilité

Compatible avec toutes les applications vidéo et système
de conférence Apk ou logiciel

Windows IOS Android Linux



Caractéristiques

Caméra

Système vidéo : Sony 1/2.5" CMOS, pixel effectif 4K@3820*2160

Sortie video / Format : 4K@30fps; 1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 1080I@60fps/50fps; 720p@60fps/50fps; 320*480

Objectif 1 : F=3.5mm FOV 110°

Objectif 2 (par défaut) : F=2.8 FOV 130°

Mise au point automatique

Illumination minimale : 0.02Lux (F1.8, AGC ON)

Obturateur : 1/30s ~ 1/10000s

Balance des blancs : Auto / Intérieur / Extérieur / ONE PUSH, Manuel

Supports de caméra : Supports avec amortisseur Supporte l'ajustement de $\pm 30^\circ$

Réduction du bruit numérique : 2D, 3D

Support BLC

Support WDR ON/OFF

Fonction USB

Sortie vidéo : 4K@30fps; 1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 1080I@60fps/50fps; 720p@60fps/50fps; 320*480

Codage : H.265 / H.264 / MJPEG

Support protocole UVC

Communication vidéo : UVC1.0 - UVC1.5

Fonction AUDIO

Microphone intégré

Transmission audio : USB 3.0

Gamme de prise de voix : 8 mètres

Interface HMI

Sortie vidéo : 4K à 30 ips; 1920 * 1080P à 60fps / 50/30 / 25fps; 1080I à 60fps / 50fps; 720p à 60fps / 50fps; 320 * 480

Codage : H.265 / H.264 / MJPEG

Sortie audio : N/A

ePTZ : Prise en charge, zoom numérique 4X @ 1080P

Interface :

1- USB3.0 type B Femelle (Compatible avec toutes les interfaces inférieures à USB3.0, prend en charge la vidéo, le contrôle, l'alimentation, l'entrée et la sortie audio)

2- HDMI 2.0 (Compatible avec HDMI 2.0, 1.4, 1.3A, 1.3 et autres interfaces, ne prend en charge que la transmission vidéo) Générique Tension d'entrée : 5V(USB 3.0)

Générique

Température de fonctionnement : -10°C -+50°C (14)

Température de stockage : -40°C ~ 60°C

Consommation électrique : TBD

MTBF : 50000 heures

Accessories :

1 * caméra PUS-V200C; 1 * télécommande 1 * manuel de l'utilisateur; 1 * câble USB3.0

Image de produits

